

کنتاکتورهای خلاء هیوندای جهت کنترل و سوئیچینگ موتورهای سه فاز، خازنها و ترانسفورمرهای فشار متوسط، طراحی و تولید می گردند.

**Qualified Standard & Approval**
**Standard**

IEC 660470

NEMA ICS3

**Approval**

ISO 18001, 14001, 9001

BV, GL, KR



Type		Fixed Type				Draw-out Type			
		F Without Fuse Holder A With Single Fuse Holder J With Double Fuse Holder				B Without Fuse Holder D Without Single Fuse Holder H With Double Fuse Holder			
Operating Method	Continuously Energized	32C <input type="checkbox"/>	34C <input type="checkbox"/>	62C <input type="checkbox"/>	64C <input type="checkbox"/>	32C <input type="checkbox"/>	34C <input type="checkbox"/>	62C <input type="checkbox"/>	64C <input type="checkbox"/>
	Latched	32C <input type="checkbox"/>	34L <input type="checkbox"/>	62L <input type="checkbox"/>	64L <input type="checkbox"/>	32C <input type="checkbox"/>	34L <input type="checkbox"/>	62L <input type="checkbox"/>	64L <input type="checkbox"/>
Rated Insulation Voltage (kV)		3.6		7.2		3.6		7.2	
Rated Operating Voltage (kV)		3.3		6.6		3.3		6.6	
Rated Frequency (Hz)		50/60							
Rated Current (A)		200	400	200	400	200	400	200	400
Withstand Voltage	Impulse (kV)	45		60		45		60	
	Power Frequency (1min, kV)	16		20		16		20	
Control Dielectric Strength (min, kV)		1.5		1.5		1.5		1.5	
Category		AC3							
Fault Interrupting Capacity		50 MVA at 6.6 kV							
Short-time Current (kV)	1 sec	6.3		6.3		6.3		6.3	
	30 sec	3		3		3		3	
Mechanical Life	Normally Energized (1,000 operations)	1,000		1,000		1,000		1,000	
	Latched (1,000 operations)	250		250		250		250	
Electrical Lifetime (1,000 operations)		300							
Operation Voltage (V)		AC 110/220, DC 110/220							
External Auxiliary Contact		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CF: 3a3b, others 2a2b							
Applicable Load Capacity	Motor (kV)	750	1,500	1,500	3,000	750	1,500	1,500	3,000
	Transformer (kVA)	1,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	2,000	4,000
	Condensator (kVAR)	750	1,200	1,500	2,000	750	1,200	1,500	2,000
Weight (kg) <sup>1)</sup>		F 21 A 30 J 33		F 22 A 32 J 35		<sup>2)</sup> B 38 <sup>2)</sup> D 40 <sup>2)</sup> H 35		<sup>2)</sup> B 41 <sup>2)</sup> D 43 <sup>2)</sup> H 46	

1) The fuse weight is not included

2) The weight is for F cradle type.