

دیزکتور خلاء:

دیزکتورهای خلاء هیوندای به جهت ویژگی هایی چون عمر طولانی، تعمیرات و نگهداری آسان و تطبیق فوق العاده با کاربردهایی چون تأسیسات صنعتی، نیروگاهی و دریایی به شهرتی در خور توجه نایل گردیده اند، به طوریکه در حال حاضر بخش اعظمی از تولیدات شرکت هیوندای در این زمینه به کشور ایالات متحده صادر می گردد.

در ضمن تولید کپسول های خلاء (Vacuum Inrupter) توسط هیوندای، بعنوان یکی از معدود سازندگان این محصول در جهان، تأیید دیگری بر توانایی هیوندای در ساخت دیزکتورهای خلاء می باشد.

Qualified Standard & Approval

Standard	Approval
IEC 62271-100,60056	ISO 18001, 14001, 9001
IEC 150	KR, GL
ANSI C37	
KSC 4611	



HVF Type

Type	Rated Voltage (kV)	Withstand Voltage (kV) Power- Frequency/ Impulse	Rated Breaking Current (kA)	Applied Standard	Type	Rated Current (A)							
						400	630	1250	2000	2500	3150	4000	
HVF Type	4.76	19/60	50	ANSI	HVF137 □								
			25	IEC	HVF114 □								
	7.2	20/60	31.5	IEC	HVF115 □								
			40	IEC	HVF116 □								
			50	IEC	HVF117 □								
			25	IEC	HVF214 □								
	12	28/75	31.5	IEC	HVF215 □								
			40	IEC	HVF216 □								
			25	IEC	HVF224 □								
		42/75	31.5	IEC	HVF225 □								
			40	IEC	HVF226 □								
			40	ANSI	HVF336 □								
	15	36/95	25	IEC	HVF314 □								
			31.5	IEC	HVF315 □								
	17.5	38/95	40	IEC	HVF316 □								
			12.5	IEC	HVF611 □								
	24/25.8	50/125 (65/125)	25	IEC	HVF614 □								
			25	IEC	HVF714 □								
			31.5	IEC	HVF715 □								
			25	IEC	HVF724 □								
36	70/170	25	IEC	HVF714 □									
		31.5	IEC	HVF715 □									
95/190		25	IEC	HVF724 □									
		8	IEC	HVG109 □									
HVG Type	7.2	20/60	12.5	IEC	HVG101 □								
			20	IEC	HVG113 □								
			25	IEC	HVG114 □								
			25	IEC	HVG114 □								

* Type number in the square "□" shall be listed as shown in the line for the rated current: 1 600/630A 2 1200/1250 A 4 2000A

6 2500A 7 3000/3120A 8 4000 9 4000A .